

> Latarka EagleTac P20C2 R2 CW 300lm SMO

Latarka EagleTac P20C2 R2 CW 300lm SMO



Model : -

Latarka EagleTac P20C2 R2 CW 300lm SMO

Producent : -

Model P20C2 to jedna z najmocniejszych osobistych latarek. Dzięki zastosowaniu diody Cree XR-E R2 i najnowocześniejszego sterownika osiągnięto moc 300 lumenów. Niezastąpione źródło światła dla wszystkich którzy oczekują jakości i trwałości na najwyższym poziomie.

Funkcja Turbo osiąga moc 300 Lumenów. Włączenie funkcji turbo odbywa się poprzez dokręcenie głowicy. Tryb turbo jest regulowany elektronicznie i zapewnia pełną moc do 1.5 godziny pracy przy zastosowaniu dwóch baterii litowych CR123A. 5 Lumenów przez ponad 180 godzin Model P20C2 posiada tryb Niski w którym siła światła to 5 lumenów. Tryb ten włącza się poprzez szybkie dokręcenie i poluzowanie głowicy (lub odwrotnie). Tryb ten jest regulowany elektronicznie i utrzymuje stałą jasność przez ponad 180 godzin przy zastosowaniu dwóch baterii CR123A.

Model P20C2 został wyposażony w wysoce odporna na uderzenia i wstrząsy przednią szybą typu Syntax I, zapewnia ona maksymalną przepuszczalność światła do 97%. W celu dodatkowego wzmocnienia została poddana hartowaniu. Cyfrowy sterownik diody C1200 II zarządza odpowiednim zasilaniem diody. Sterownik w sposób ciągły zarządza prądem podawanym do diody przez co latarka świeci stałym poziomem światła od samego początku aż do wyczerpania baterii i jej moc nie spada wraz z rozładowaniem baterii. Dodatkowo wyposażony jest w zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem baterii.

Wyjaka Ergonomia Latarka P20C2 dzięki swoim wyjątkowym kształtom zapewnia bardzo wygodne trzymanie oraz wysoka ergonomie użytkowania. Tył latarki zapewnia łatwy dostęp do włącznika oraz łatwość obsługi funkcji chwilowego włączenia. Klip ze stali nierdzewnej Przydaje się przy codziennym noszeniu latarki.

Powłoka anodyzowana Mil-Spec Harden Type III którą została wykończona latarka P20C2 wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego zapewnia maksymalną ochronę powierzchni latarki. Anodyzowanie EagleTac type III sprawia że powłoka jest średnio 200 do 300 razy mocniejsza niż standardowa powłoka HAlI.

Anodowane gwinty są znacznie bardziej trwale niż zwykłe gwinty bez powłoki I zużywają się w mniejszym stopniu. Pokrycie gwintów powłoką anodyzowaną zapewniło w modelu P20C2 zwiększenie żywotności gwintów a także bezproblemowe smarowanie gwintów i uszczeltek. P20C2 została wyposażona w połączone sprężyny kontaktowe w celu zapewnienia maksymalnego przewodzenia prądu.

Latarki EagleTac to najwyższej klasy sprzęt wykonany z wysokojakościowego aluminium, które bez problemu mogą konkurować z produktami takich firm jak NiteCore czy JETBam.

Dane techniczne

Model: EagleTac P20 C2 Cool White

Dioda: Cree XR-E R2 3W LED

Maksymalna siła światła: 300 lumenów

Tryby pracy: Wysoki (300lm), Średni (60), Niski (5lm)

Czas pracy: tryb wysoki: 1,5 godziny ciągłej jasności

Tryb średni: 13 godzin ciągłej jasności

> Latarka EagleTac P20C2 R2 CW 300lm SMO

Latarka EagleTac P20C2 R2 CW 300lm SMO

Tryb niski: 180 godzin ciągłej jasności
Reflektor aluminiowy typu SMO (gładki) zoptymalizowany pod kątem dużego zasięgu oraz szerokiego świecenia
Elektroniczny sterownik stałego utrzymywania napięcia
Soczewka SYNTAX I o przepuszczalności światła 97%
Wodoodporna - spełnia wymogi IPX-8. EagleTac gwarantuje wodoodporność do 0,5 m pod wodą przez ponad 10 godzin
Materiał: wysokojakościowe aluminium lotnicze
Powłoka: HA III Military grade hard anodized
Zasilanie: 2x bateria CR123 lub 2x akumulator li-ion RCR123 3,7V
Włącznik: z tyłu latarki typu "forward clickie"
Wymiary: długość 130mm, średnica głowicy: 26mm, średnica body: 21mm
Waga: 79g

W zestawie z latarką:

☐ stalowa nakładka na głowicę PS-HB1

☐ dyfuzor ET-21 (PP-DF1)

☐ klips (PS-C2)

☐ pokrowiec nylonowy (PN-C2)

☐ smycz

☐ dwa o-ringi

zapasowa gumka włącznika GITD

Ustawianie jasności poprzez przekręcenie głowicy. Dokręcenie głowicy włącza tryb Turbo, lekkie odkręcenie w przeciwną stronę przełącza w tryb normalny. Szybkie dokręcenie i odkręcenie przełącza w tryb niski. Aktywacja trybu stroboskopu odbywa się poprzez podwójne wciśnięcie tylnego włącznika (tryb stroboskop może być uruchamiany tylko w trybie turbo lub normalnym)

Cena : 268,91 zł Brutto (218,63 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2012