

> Latarka EagleTac T20C2 Mark II R5 CW 300lm

Latarka EagleTac T20C2 Mark II R5 CW 300lm



Model : -

Latarka EagleTac T20C2 Mark II R5 CW 300lm

Producent : -

Model T20C2 Mark II to jedna z najmocniejszych osobistych latarek. Dzięki zastosowaniu diody Cree XP-G i najnowocześniejszego sterownika osiągnięto moc 300 lumenów. Niezastąpione źródło światła dla wszystkich którzy oczekują jakości i trwałości na najwyższym poziomie.

Funkcja Turbo osiąga moc 300 Lumenów. Włączenie funkcji turbo odbywa się poprzez dokręcenie głowicy. Tryb turbo jest regulowany elektronicznie i zapewnia pełną moc do 1.7 godziny pracy przy zastosowaniu dwóch baterii litowych CR123A. 5 Lumenów przez ponad 180 godzin Model T20C2 posiada tryb Niski w którym siła światła to 5 lumenów. Tryb ten włącza się poprzez szybkie dokręcenie i poluzowanie głowicy (lub odwrotnie). Tryb ten jest regulowany elektronicznie i utrzymuje stałą jasność przez ponad 180 godzin przy zastosowaniu dwóch baterii CR123A.

Model T20C2 został wyposażony w wysoce odporna na uderzenia i wstrząsy przednią szybą typu Syntax, zapewnia ona maksymalną przepuszczalność światła do 97%. W celu dodatkowego wzmocnienia została poddana hartowaniu. Cyfrowy sterownik diody C1200 III zarządza odpowiednim zasilaniem diody. Sterownik w sposób ciągły zarządza prądem podawanym do diody przez co latarka świeci stałym poziomem światła od samego początku aż do wyczerpania baterii i jej moc nie spada wraz z rozładowaniem baterii. Dodatkowo wyposażony jest w zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem baterii.

Wyoka Ergonomia Latarka T20C2 dzięki swoim wyjątkowym kształtom zapewnia bardzo wygodne trzymanie oraz wysoka ergonomie użytkowania. Tył latarki zapewnia łatwy dostęp do włącznika oraz łatwość obsługi funkcji chwilowego włączenia. Klip ze stali nierdzewnej Przydaje się przy codziennym noszeniu latarki.

Powłoka anodyzowana Mil-Spec Harden Type III którą została wykończona latarka T20C2 wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego zapewnia maksymalną ochronę powierzchni latarki. Anodyzowanie EagleTac type III sprawia że powłoka jest średnio 200 do 300 razy mocniejsza niż standardowa powłoka HAII.

Anodowane gwinty są znacznie bardziej trwale niż zwykłe gwinty bez powłoki i zużywają się w mniejszym stopniu. Pokrycie gwintów powłoką anodyzowaną zapewniło w modelu T20C2 zwiększenie żywotności gwintów a także bezproblemowe smarowanie gwintów i uszczelek. P20C2 została wyposażona w połączane sprężyny kontaktowe w celu zapewnienia maksymalnego przewodzenia prądu.

Latarki EagleTac to najwyższej klasy sprzęt wykonany z wysokojakościowego aluminium, które bez problemu mogą konkurować z produktami takich firm jak NiteCore czy JETBam

Model: EagleTac T20 C2 Mark II Cool White

Dioda: Cree XP-G R5

Maksymalna siła światła: 300 lumenów

Tryby pracy: Wysoki (300lm), Średni (60), Niski (5lm)

Czas pracy: tryb wysoki: 1,7 godziny ciągłej jasności

Tryb średni: 13 godzin ciągłej jasności

> Latarka EagleTac T20C2 Mark II R5 CW 300lm

Latarka EagleTac T20C2 Mark II R5 CW 300lm

Tryb niski: 100 godzin ciągłej jasności
Reflektor aluminiowy typu OP
Elektroniczny sterownik stałego utrzymywania napięcia
Soczewka SYNTAX o przepuszczalności światła 97%
Wodoodporna - spełnia wymagania IPX-8. EagleTac gwarantuje wodoodporność do 0,5 m pod wodą przez ponad 10 godzin
Materiał: wysokojakościowe aluminium lotnicze
Powłoka: HA III Military grade hard anodized
Zasilanie: 2x bateria CR123 lub 2x akumulator li-ion RCR123 3,7V lub 1x 18650
Włącznik: z tyłu latarki typu "forward clickie"
Wymiary: długość 149mm, średnica głowicy: 35mm, średnica body: 25mm
Waga: 120g

Cena : 239,20 zł Brutto (194,47 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2012