

LiteCom WS z Bluetooth



Model : -

LiteCom WS z Bluetooth

Producent : -

LiteCom WS = aktywna ochrona słuchu + podwójna komunikacja

 : :

LiteCom WS - dostepne wersje:

MT53H7A4410WS5 - wersja nagłowna

MT53H7B4410WS5 - wersja nakarkowa

MT53H7P3E4410WS5 - wersja nabełmowa

Komunikacyjny ochronnik słuchu Peltor LiteCom WS to ochronnik o wysokim poziomie tłumienia hałasu z wbudowanym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej oraz dodatkowo wyposażony w moduł Bluetooth, który umożliwia połączenie ochronników z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem komunikacyjnym pracującym w systemie Bluetooth®.

Najważniejsze właściwości ochronnika słuchu LiteCom WS:

1. aktywny ochronnik słuchu
2. wbudowany radiotelefon pracujący na częstotliwości PMR 446MHz
3. komunikacja radiowa pomiędzy użytkownikami modeli LiteCom i ręcznych radiotelefonów
4. funkcja VOX - głosowa aktywacja nadawania (bez użycia przycisku PTT)
5. moduł Bluetooth - dodatkowo do połączenia i pracy z telefonem komórkowym
6. pojemnościowy mikrofon komunikacyjny do pracy w hałasie
7. menu głosowe

Mikrofony zewnętrzne działające w układzie stereofonicznym wzmacniają dźwięki z otoczenia i przekazują je do wnętrza czasz tłumiących, podczas gdy funkcja automatycznej reakcji na hałas skutecznie chroni słuch ograniczając dźwięki o charakterze impulsowym.

Ochronnik słuchu LiteCom WS z wbudowanym systemem komunikacji radiowej działa na osmiu częstotliwościach „PMR”; w paśmie 446 MHz, które nie wymaga pozwolenia radiowego. Maksymalny zasięg pracy komunikacyjnych ochronników słuchu LiteCom WS wynosi do około 2 km w przestrzeni otwartej. Maksymalna moc wyjściowa to 150 mW.

Łączność radiowa bez angażowania rak.

Użytkownik może obsługiwać wbudowany radiotelefon, mając obydwie ręce wolne. Dzięki funkcji VOX (transmisji sterowanej głosem), transmisja radiowa odbywa się, gdy użytkownik mówi do mikrofonu, jednocześnie mogąc kontynuować wykonywanie swojej pracy. Transmisja zostaje zakończona, gdy użytkownik przestaje mówić. Bluetooth obsługuje telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami.

Ochronnik słuchu LiteCom WS jest wyposażony w łączę komunikacyjne Bluetooth, które umożliwia bezprzewodowe połączenie się z telefonem komórkowym lub innym urządzeniem komunikacyjnym pracującym w systemie Bluetooth. Wystarczy kilkakrotnie nacisnąć na przyciski, aby zsynchronizować ochronniki słuchu z innymi urządzeniami wyposażonymi w technologię Bluetooth. Gdy zostanie to zrobione, zsynchronizowane jednostki zawsze będą się rozpoznawać, nawet wtedy, gdy urządzenia będą wyłączone. Możesz odbierać telefon krótkim naciśnięciem przycisku Bluetooth, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w komunikacji przez wbudowany radiotelefon. Możesz również bezprzewodowo słuchać muzyki i innych informacji dźwiękowych z telefonu komórkowego lub dowolnego innego urządzenia pracującego w systemie Bluetooth.

ATESTY I DOPUSZCZENIA

LiteCom WS z Bluetooth

Ochronnik słuchu LiteCom WS został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej oraz dyrektywą 1999/5/WE Europejskiego Parlamentu i Rady w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spełnia zatem wymogi dotyczące oznaczenia CE. Spełnia również wymogi Dyrektywy 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących narazenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi).

Dane techniczne:

- Średnie tłumienie hałasu SNR 31dB
- Baterie: Peltor ACK051 lub 2 baterie AA
- Waga: 464 g (razem z ACK051)
- Temperatura pracy: -20°C – +55°C,
- Temperatura przechowywania: -40°C – +55°C

Bluetooth:

- Częstotliwość: 2.4 GHz
- Wersja Bluetooth : V2.1+EDR
- Profile: HS/HF oraz A2DP
- Maks. moc wyjściowa: 2,5 mW

Radiotelefon:

- Pasmo częstotliwości (Hz): 446 MHz
- Liczba kanałów: 8 (PMR 446)
- Modulacja: FM (8K00F3E)
- Liczba podkanałów 38
- Moc wyjściowa ustawiana w menu: 25 lub 150 mW
- Antena: Zintegrowana

Cena : 0,00 zł Brutto (0,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 05 czerwca 2014